



BATTERY KIT 3000

- Diesel
- kerosene
- Bio Diesel



Flow rate up to **50** l/min
12 or 24 V

BATTERY KIT OIL

- Oil
- Bio Diesel



Flow rate up to **10** l/min
12 or 24 V

Accessory

- ・4mホース ・給油ポンプ
- ・マニュアルノズル ・ストレーナー
- ・ホースツナギ&バンド

Description	Flow rate l/min	DC			Fuses capacity	Duty cycle	I/O hose tai	Weight Kg	Packaging mm
		Volt	Amp	Watt					
KIT 3000	50	12	22	140	25	30	3/4"	7,5	300x300x180
KIT 3000	50	24	11	140	15	30	3/4"	7,5	300x300x180
KIT OIL	10	12	35	300	40	30	3/4"	9	360x360x300
KIT OIL	10	24	18	300	25	30	3/4"	9	360x360x300

Suction capacity: up to 2 meters

PIUSI BOX



PIUSIBOX PRO

- 1 - Pump
- 2 - Nozzle
- 3 - 6 m hose
- 4 - Vantage foot valve
- 5 - Filter + cartridge
- 6 - Gloves



- Diesel
- kerosene
- Bio Diesel

PIUSIBOX BASIC

- 1 - Pump
- 2 - Nozzle
- 3 - 4 m hose
- 4 - Vantage foot valve

Description	Pump flow rate l/min	Motor				Filter		Nozzle	Weight Kg	Packaging mm
		Tension Volt	bpm	Power Watt	Duty cycle min.					
Piusibox 12V Basic	45	12	2600	260	30	No	No	Manual	9,5	400x300x420
Piusibox 12V Pro	45	12	2600	260	30	Yes	10 µm	Manual	12	400x300x420
Piusibox 24V Basic	45	24	2600	310	30	No	No	Manual	9,5	400x300x420
Piusibox 24V Pro	45	24	2600	310	30	Yes	10 µm	Manual	12	400x300x420

Suction capacity: up to 2 meters

NOZZLES AUTOMATIC VERSION

A 60

Flow rate max 70 l/min



- Gasoline
- Diesel
- kerosene
- Bio Diesel

Urea nozzle

Flow rate max 70 l/min



- Ureal
- Water

Description	Flow rate		with swivel	Spout ext. Ø mm	Weight Kg
	l/min	gal/min			
A60	70	19	F 1" BSP	24	1.25
Autom. Nozzle UREA	40	11	F 3/4" BSP	19	2,60

THE METER

K24

- Diesel
- kerosene
- Bio Diesel



UREA K24

- Ureal



Performance

- 誤差範囲 +/- 1% の範囲
- 最大流量 120 l/min
- 圧力ドロップ 0.15 bar 120 l/min
- 校正機能付
- 接続口径 1インチ
- 液晶ディスプレイ表示: 5ケタ 0.1~99999、6ケタは 1~999999



お問い合わせ

Sales origin



TESCO JAPAN CO.,LTD

有限会社 テスコジャパン